




SCP 5000

Les pompes d'entrée de gamme Kärcher sont utilisées pour une évacuation rapide de l'eau claire.



1 Poignée ergonomique

- La poignée ergonomique garantit un transport confortable.

3 Démarrage de la pompe rapide

- La pompe commence à fonctionner de façon automatique et fiable à partir d'un niveau d'eau de 3 cm.

2 Raccord optimisé

- Pour un raccord rapide et simple même à des flexibles larges et pour la protection contre des dégâts au filet de vis.

4 Interrupteur à flotteur

- Pour la régulation de l'activité de la pompe en fonction du niveau de l'eau ainsi que pour la protection contre la marche à sec.



SCP 5000

■ Poignée de transport confortable

Caractéristiques techniques

Référence EUI	1.645-175.0	
Code EAN	4039784375673	
Puissance moteur max.	W	220
Débit de refoulement max.	l/h	< 5000
Hauteur refoulement / pression max.	m / bar	5 / 0,5
Profondeur d'immersion max.	m	7
Aspiration à plat jusqu'à	mm	5
Granulométrie max.	mm	5
Température max. d'admission d'eau	Température max. eau (°C)	35
Poids sans accessoires	kg	3,9
Dimensions (l x L x h)	mm	225 x 170 x 250
Filetage des raccords	G1	
Câble d'alimentation	m	H05RN-F, 10m / 10

Équipement

Poignée de transport confortable	■
Raccord optimisé	■
Démarrage avec faible niveau d'eau	■
Raccord pour flexible	1"
Interrupteur à flotteur	■

■ Standard.

SCP 5000

1.645-175.0



		N° d'art.				Prix	Descriptif	
Divers								
Set de flexible plat	1	2.997-100.0					Set avec flexible plat peu encombrant avec flexible en tissu très flexible, y compris un collier de serrage en acier inoxydable pour raccorder le flexible à la pompe d'évacuation. Idéal comme flexible d'évacuation pour enlever l'eau en cas d'une inondation.	<input type="checkbox"/>
Adaptateurs / Raccords								
Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2	2	6.997-359.0					Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.